



独自開発の多層コーティングを施した  
最高級の硬質ガラスNeoV™光学ガラスを採用。



SX-17P



TX-22



HX-24



RX-42

# AG Neovo シリーズ

## 高機能監視用ディスプレイ

### 用途に合わせた最適な選択が可能

ハードプロテクション仕様やマルチタッチ仕様など、豊富なラインアップを提供。

#### 特長

- Anti-Burn-in™テクノロジーによる  
イメージの焼付き防止
- 高帯域伝送のクロスカラーや  
ドットクロールなどの画像の乱れを防止
- ぼやけやちらつきなどの歪みを防止
- 信号の不安定かと乱れを低減し画像を鮮明化

#### SXシリーズ

- セキュリティに特化した  
金属製筐体モデル
- 迅速な信号切り替え

#### TXシリーズ

- インタラクティブ・マルチタッチモニタ
- 金属筐体により耐久性を確保

#### HXシリーズ

- SDIやHDMIなど多様な入力信号に対応
- 放送やセキュリティなど幅広い環境に  
適したモデル

#### RXシリーズ

- フルHD解像度、ワイドスクリーンタイプ
- 縦向き・横向きにマウント可能

#### 仕様

シリーズ名	IP22 準拠			
	SX シリーズ	TX シリーズ	HX シリーズ	RX シリーズ
型名 (inch)	SX-17P (17") SX-19P (19")	TX-22 (21.5") TX-32 (31.5") TX-42 (42")	HX-24 (23.6") HX-32 (31.5") HX-42 (42")	RX-22 (21.5") RX-24 (23.6") RX-32 (31.5") RX-42 (42")
解像度	SXGA 1280 x 1024 <sup>*1</sup>	FHD 1920 x 1080	FHD 1920 x 1080	FHD 1920 x 1080
強化光学ガラス	○	—	○	○
VGA 入力	○	○	○	○
DVI 入力	○	○	○	○
HDMI 入力	—	TX-32/42	○	○
Display Port	—	TX-32/42	HX-32/42	RX-32/42
SDI 入力	—	—	○	—
S-VIDEO 入力	○	TX-32/42	HX-32/42	○
コンポーネント入力	—	TX-32/42	HX-32/42	RX-32/42
コンボジット入力	○	TX-32/42	○	○
オーディオ入力 / 出力	○	TX-32/42	△ *2	○

\*1 FHD 1920 x 1080 対応    \*2 HX-24 は入力のみ

▲ 安全に関するご注意 ■ 本製品の設置、ご使用に関しましては取扱説明書などに記載されている注意事項を必ずお読みください。